

Pflastersteine, Safelock, Largo-Großplatten und Ökopflaster, Dicke 14 cm

Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase	Abstandshalter	Fugenbreite (♦ siehe Bemerkung unten)	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf	Empfohlene Einsatzgebiete			Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO			
h x b ca. mm	mm	mm	ca. Stck./m ²	Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3							
20/20/14	✓	Δ	195x195x140	3 x 5	4,5	5	✓	1338 DI	25,0	•	•	•		
30/20/14	✓	Δ	295x195x140					1338 DI	16,7	•	•	•		
30/30/14	✓	Δ	295x295x140					1338 KDI	11,1	•	•	•		
20/20/14	✓		195x195x140	ungefast	5	5		1338 DI	25,0	•	•			
10/10/14			95x95x140					1338 DI	100	•	•			
20/20/14			195x195x140					1338 DI	50,0	•	•			
30/20/14			295x195x140					1338 KDI	16,7	•	•			
40/40/14			395x395x140	2 x 6	4	6	✓	1338 KDI	6,3	□	•	•		
60/30/14			595x295x140					1339 PKDUI 30	5,6	□	□	•		
60/60/14			595x595x140					1339 PKDUI 30	2,8	□	□	•		
80/60/14			795x595x140					1339 PKDUI 30	2,1	□	□	•		
30/30/14			297x297x140	2 x 6	2	6		1338 KDI	11,1	•	•			
40/20/14 Multibloc			397x197x140	2 x 6		6		1338 KDI	12,5	•	•			
50/25/14			497x247x140	2 x 6	2	6		1338 KDI	8,0	•	•			
16/16/14			157x157x140	2 x 6	2	6	✓	1338 DI	39,1	•	•			
24/16/14			237x157x140	2 x 6				1338 DI	26,0	•	•			
16/16/14 II Campo			157x157x140	ungefast	2	6	✓	1338 DI	39,1	•	•			
24/16/14 II Campo			237x157x140	ungefast				1338 DI	26,0	•	•			
14er Kombi 48/36 + 36/36	✓		475x355, 355x355x140	2 x 5	4	6	✓	1339 PKDUI 30	0,907 Lagen/m ²	•	•	•		

Pflastersteine, Safelock, Largo-Großplatten und Ökopflaster, Dicke 14 cm

Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase	Abstandshalter	Fugenbreite (♦ siehe Bemerkung unten)	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf	Empfohlene Einsatzgebiete		
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO	Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau	
h x b ca. mm	mm	mm		ca. Stck./m ²	Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3					
60/40/14				599x399x140	5 x 5		6	✓	1339 PKDUI 30	4,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•
80/40/14			799x399x140	1339 PKDUI 30					3,1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	
100/40/14			999x399x140	1339 PKDUI 30					2,5	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	<input type="checkbox"/>	•	
120/40/14			1199x399x140	1339 PKDUI 30					2,1	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	<input type="checkbox"/>	•	
100/100/14				990x990x140	2 x 6		10		1339 PKDUI 30	1	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	•	•
110/40/14				1092x397x140	1 x 1	5	8		1339 PKDUI 30	2,3	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	<input type="checkbox"/>	•
100/67,5/14				994x669x140	3 x 1	3	6		1339 PKDUI 30	1,5	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	<input type="checkbox"/>	•
125/50/14			✓	1235x495x140	2 x 6	7	15		1339 PKDUI 30	1,6	<input type="checkbox"/> Bk 1,0 / Bk 1,8	<input type="checkbox"/>	•
Trapez I links	✓			1146,5x984,4x140	2 x 6	4	5	✓	1339 PKDUI 30	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•
Trapez II rechts	✓			1146,5x984,4x140					1339 PKDUI 30	1,2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•

- Regelbauweise gemäß der RStO oder ZTV-Wegebau
- Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen Anforderungen der RStO und den zugehörigen Regelwerken hat sich die empfohlene Sonderbauweise in der Praxis bewährt.
- ♦ Die erforderliche Fugenbreite beträgt nach DIN 18318 6 ± 3 mm. Bei einigen Formaten sind bauartbedingt davon abweichende Fugenbreiten vorzusehen.
Die empfohlenen Fugenbreiten haben sich als Sonderbauweise in der Praxis bewährt.

▲ Fugenfüllung mit Splitt 1/3


Zusätzliche technische Angaben:

Die Oberfläche und Fase bei II Campo sind gebürstet


Bei Stückgewichten ≥ 20 kg ist für das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert

Gewicht: 323 kg/m²

14cm Kombiform
Kombiform mit 2 verschiedenen Formaten
2 St. 47,5x35,5, 2 St. 37,5x37
Lieferung nur lagenweise



Trapez I links



Trapez II rechts

