



Birkenmeier
stein+design®

Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

Antinea Lino und Antinea		Das scharfkantige Pflaster / Das gekollerte Pflaster					Steindicke 8 cm		
07.15									
Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Abstands- halter	empfohlene Fugenbreite	Rastermaß	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m ²	Gewicht kg/m ²
		ca. mm	mm	mm	mm				
13,3/ 6,6/8	133x66x80	scharfkantig	Kantenkontur wellig	knirsch	133x133	miteinander kombinierbar	1338 DI	113,9	180
13,3/13,3/8	133x133x80						1338 DI	56,5	
20/13,3/8	200x133x80						1338 DI	37,6	
26/26/8	266x266x80						1338 KDI	14,1	
Die Oberfläche und Kanten der Antinea Pflaster sind gekollert									
Bevorzugter Verwendungszweck:									
Fußgängerverkehr			x		Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 7,5 to)				
Gartenterrassen			x		Feuerwehrezufahrt				
Gartenwege			x		Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr				
Garagenzufahrt, Carport			x		Fußgängerzone mit LKW-Verkehr				
Fahrradweg			x		Öffentliche Straßen				
Parkplätze privat (Fahrzeuggewicht max. 2,0 to)			x		Schwerverkehr				
Zu beachtende Einbauhinweise siehe: "Planung und Ausführung dauerhafter Betonpflasterbauweisen" oder "Pflasterbeläge für Gartenwege, Terrassen und Einfahrten"									