

**Dalles de jardin et de terrasse**

02.15

**Dalles Pallas traitées CleanTop®, épaisseur 3,7cm, calibrées ± 2 mm, poncées**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/40/3,7	400x400x37	2 x 2	aucun	3 (ecarteurs pour dalles)	403x403	combinables en lignes	1339 PKDUI 7	DIN 51130 R 9	6,3	85
60/40/3,7	600x400x37				603x303		1339 PKDUI 3		4,2	

Surface protégée CleanTop®

**Dalles standard, épaisseur 4,0 cm et 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm,lisse**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/40/4,2	400x400x40	2 x 3	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	403x403	combinables en ligne	1339 PKDUI 7	DIN 51130 R 12	6,3	92
60/40/4	600x400x40				603x403		1339 PKDUI 4		4	
50/50/4,2	500x500x42				503x503		1339 PKDUI 7		4,0	

**Dalles standard, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm,lisse, gravillons lavées, finement lavées et finement grenailées**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/40/4,2	400x400x40	2 x 3	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	403x403	combinables en ligne	1339 PKDUI 7		6,3	92
50/50/4,2	500x500x42				503x503		1339 PKDUI 7		4,0	

**Dalles Arcadia, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm, grenailées**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/20/4,2	400x197x42	2 x 3	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	Dalle de rive	combinables en ligne	1339 PKDUI 3	DIN 51130 R 11	6,3	97
40/40/4,2	400x400x42				403x403		1339 PKDUI 7		4	
50/50/4,2	500x500x42				503x503		1339 PKDUI 11		5,6	
60/30/4,2	600x300x42				603x303		1339 PKDUI 3		4,2	
60/40/4,2	600x400x42				603x403		1339 PKDUI 4			

**Dalles Arcadia traitées CleanTop®, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm, grenailées**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/20/4,2	400x197x42	2 x 3	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	Dalle de rive	combinables en ligne	1339 PKDUI 3	DIN 51130 R 11	6,3	97
40/40/4,2	400x400x42				403x403		1339 PKDUI 7		4	
50/50/4,2	500x500x42				503x503		1339 PKDUI 11		5,6	
60/30/4,2	600x300x42				603x303		1339 PKDUI 3		4,2	
60/40/4,2	600x400x42				603x403		1339 PKDUI 4			

Surface protégée CleanTop®

**Dalles Arcadia Premium traitées CleanTop®, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm, grenailées**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/40/4,2	400x400x42	2 x 2 arrondi	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	403x403	combinables en ligne	1339 PKDUI 7	DIN 51130 R 11	6,3	97
60/40/4,2	600x400x42				603x403		1339 PKDUI 4		4,2	

Surface protégée CleanTop®

Dalles avec relief : profondeur 0,7 mm.

**Dalles Montiano traitées CleanTop®, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm, granulométrie fine**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de joints (conseillé)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
30/30/4,2	300x297x42	arrondi	aucun	3 (ecarteurs pour dalles)	Dalle de rive	=====	1339 PKDUI 7	DIN 51130 R 11	5,6	97
60/30/4,2	600x300x42				603x303		1339 PKDUI 3		4	
50/50/4,2	500x500x42				503x503		1339 PKDUI 7			

Surface protégée CleanTop®

Dalles profilées, profondeur 3 mm.

**Dalles Iseo traitées CleanTop®, épaisseur 4,2 cm, non calibrées ± 3 mm, granulométrie fine**

Description	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de de joints (conseillée)	Dimensions modulaires	Exemples de pose	Classification	Classification	Besoin	Poids
		env. mm.	mm.	mm.	mm.		Norme EN	glissance	env. pces./m²	kg/m²
40/40/4,2	400x400x42	2 x 2 arrondi	aucun	3 (écarteurs pour dalles)	403x403	combinables en ligne	1339 PKDUI 7	DIN 51130 R 11	6,3	97
60/40/4,2	600x400x42				603x403		1339 PKDUI 4		4,2	

Surface protégée CleanTop®

Dalles avec relief : profondeur 2 mm.

Recommandation d'emploi :

Zones piétonnes										Parkings (poids du véhicule max. 19 to.)
Terrasses de jardin				x						Accès pompiers
Allées de jardin				x						Zones piétonnes sans circulation de poids lourds
Entrées de garage										Zone piétonne avec circulation de poids lourds
Pistes cyclables										Voies publiques
Parkings (poids du véhicule max. 2,0 to.)										Circulation poids lourds

Les dalles standard et Arcadia 40 /40 et 50 /50 peuvent être posées sur des plots