

Pflastersteine, Safelock, Largo-Großplatten und Ökopflaster, Dicke 6 cm

Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase h x b ca. mm	Abstandshalter mm	minimale Fugenbreite (siehe Bemerkung unten) mm	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m²	Empfohlene Einsatzgebiete								
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO			Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau					
											Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3	N 2	N 1			
20/20/6		✓	✓	195x195x60	3 x 5	4,5	5	✓	1338 DI	25		□	•	•	•				
30/20/6		✓	✓	295x195x60	2 x 3						1339 PKDUI 11	16,7		□	•	•	•	•	
40/20/6		✓	✓	395x195x60									1339 PKDUI 7	12,5		□	•	•	•
6er Kombiform Lido	✓	✓	✓	275x155, 345x155, 415x155x60	3 x 1,6	5	5	✓	1339 PKDUI 4,5	1,190 Lagen/m²		□	•	•	•				
10/10/6				97x97x60	3 x 5	2	3	✓	1338 DI	100			•	•	•				
20/10/6				197x97x60										□	•	•	•		
20/20/6				197x197x60										□	•	•	•		
30/20/6				297x197x60										1339 PKDUI 11	16,7	□	•	•	•
25/12,5/6				247x122x60	3 x 5	2	3	✓	1338 DI	32		□	•	•	•				
25/25/6				247x247x60										1338 DI	16	□	•	•	•
15/15/6 Tizio			✓	147x147x60	2 x 6	2,0	3	✓	1338 DI	44,4		□	•	•	•				
22,5/15/6 Tizio			✓	222x147x60										1338 DI	29,6	□	•	•	•
1/1 Classico			✓	115x115x60	4 x 12			✓	1338 DI	75,6			•	•	•				
1/½ Classico			✓	172x115x60										1338 DI	50,4			•	•
13,3/6,6/6 Antinea			✓	128x61x60	ungefast	3	5	✓	1338 DI	113,9			•	•	•				
13,3/13,3/6 Antinea			✓	128x128x60										1338 DI	56,5	□	•	•	•
20/13,3/6 Antinea			✓	195x128x60										1338 DI	37,6	□	•	•	•
6er Kombiform Antinea	✓		✓	128x61, 128x128, 262x128x60	ungefast	4	5	✓	1339 PKDUI 14	1,178 Lagen/m²			•	•	•				
6er Kombiform Il Campo	✓		✓	145x95, 195x95, 195x145, 295x95, 295x295x60	ungefast	5	5	✓	1339 PKDUI 14	1,087 Lagen/m²		□	•	•	•				


Bezeichnung	Produktskizze vorhanden	Verschiebesicher ?	für wasserdurchlässige Beläge geeignet ?	Nennmaße	Fase h x b ca. mm	Abstandhalter mm	minimale Fugenbreite (◆ siehe Bemerkung unten) mm	miteinander kombinierbar ?	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./m²	Empfohlene Einsatzgebiete					
											Öffentlicher Bereich - Gültigkeitsbereich der RStO			Privater Bereich - Gültigkeitsbereich der ZTV-Wegebau		
59/59/6			✓	590x590x60	2 x 3	ohne	10		1339 PKDUI 14	2,9	Bk 1,0 / Bk 1,8 / Bk 3,2	Bk 0,3 / Bk 1,0	Bauweise Tafel 6	N 3	N 2	N 1
Sechseck	✓			597x518x60	2 x 3	ohne	2		1339 PKDUI 7	4,3	Hohe PKW- und LKW-Belastung	Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 7,5 to	Nicht von PKW erreichbare Flächen	Geringe PKW- und LKW-Belastung bis 3,5 to	Vorwiegend ruhender PKW - Verkehr bis 2,0 to	Nicht von KFZ erreichbare Flächen
											Plätze und Fußgängerzonen mit Ladeverkehr industriell oder gewerblich genutzte Flächen	Fahrbahnen von Wohnstrassen	Radwege, Gehwege	Grundstückszufahrten	Zufahrten zu Garagen, Carports, Privatflächen	Terrassen, Gartenwege
											LKW-Parkflächen	PKW-Parkflächen	Aufenthaltsflächen von Schulen, Parkanlagen	Parkplätze, Parkstreifen, Hofflächen	Hofflächen	Aufenthaltsflächen im Wohnumfeld
											Grundstückszufahrten	Feuerwehzufahrten				
												Plätze und Fußgängerzonen ohne Ladeverkehr				

- Regelbauweise gemäß der RStO oder ZTV-Wegebau
- Empfehlung weicht von der Regelbauweise der RStO ab. Bei Einhaltung der sonstigen Anforderungen der RStO und den zugehörigen Regelwerken hat sich die empfohlene Sonderbauweise in der Praxis bewährt.
- ◆ Die empfohlene Fugenbreite gemäß DIN 18318 beträgt 3 bis 5mm


Zusätzliche technische Angaben:

Die Kontur bei Antinea Lino ist gewellt
Die Oberfläche bei Antinea ist gekollert, bei Il Campo gebürstet, bei Tizio bombiert
Bei Stückgewichten ≥ 20 kg ist für das Verlegen ein Vakuum-Greifer empfehlenswert
Gewicht: 130 bis 133 kg/m² je nach Format
Je nach Fugenanteil beträgt der Abfussbeiwert bezogen auf die Bemessungsregenspende C ψ = 0,0
Der Bundesverband SLG empfiehlt den Gemeinden für wasserdurchlässige Beläge einen Versiegelungsfaktor von 0,4 anzusetzen


6cm Kombiform Lido
 Kombiform mit 3 verschiedenen Formaten
 5 St. 28x16, 5 St. 35x16, 5 St. 42x16
 Lieferung nur lagenweise



6cm Kombiform Antinea
 Kombiform mit 4 verschiedenen Formaten
 11 St. 13,3x13,3, 6 St. 20x13,3,
 6 St. 26,6x13,3, 4 St. 26,6x26,6
 Lieferung nur lagenweise



6cm Kombiform Il Campo
 Kombiform mit 5 verschiedenen Formaten
 14 St. 15x10, 4 St. 20x10,
 8 St. 20x15, 4 St. 30x10, 3 St. 30x30
 Lieferung nur lagenweise



6cm Sechseckplatte

