

Schwimmbad-Randplatte aus Betonwerkstein und passend zu den Terrassenplatten-Programmen

	Bezeichnung	Ausführung	Produktkizze vorhanden	Maße cm	Abstandshaler ca. mm	Ausführung	Fugenbreite mm	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./lfm	Gewicht kg/Stck.				
Gewölbte Platte mit abgerundeter Kante - Auftragsfertigung 	40/35/4-7,5 50/35/4-7,5 60/35/4-7,5 100/35/4-7,5	gerade	✓	Breite 35 Länge 40 - 100	keine	Vorderkante gerundet Oberseite, Vorderkante und ca. 4cm Überstand der Unterseite bearbeitet, keine Wassernase	mindestens 5mm, Breite ist auf den verwendeten Fugenmörtel abzustimmen	13198	2,5	18				
										2	22			
										1,7	27			
										1	44			
	60/35/4-7,5	Innenradius 150 cm Innenradius 200 cm	✓	Breite 35 Innenlänge 60					1,7	27				
										27				
	50/50/35/4-7,5	Innenecke Außenecke	✓	Breite 35 Schenkellänge 50/50					je nach Aufbauart	38				
Geneigte Platte mit abgerundeter Kante - Lagerfertigung 	45/32/2-4	gerade	✓	Breite 32 Länge 45	2 x 3	Vorderkante gerundet Oberseite, Vorderkante und ca. 4cm Überstand der Unterseite bearbeitet, keine Wassernase	mindestens 5mm, Breite ist auf den verwendeten Fugenmörtel abzustimmen	13198	2,5	10				
	55,3/32/2-4	Innenradius 148 cm	✓	Breite 32 Innenlänge 45,3									1,8	11
	50,5/50,5/35/2-4	Innenecke Außenecke	✓	Breite 32 Schenkellänge 50,5/50,5					je nach Aufbauart	15 15				
Gerade Platte mit gefaster Kante - Auftragsfertigung 	120/30/5,5	gerade	✓	Breite 30 Länge 120	keine	Vorderkante oben und unten 5 x 5 mm gefast Oberseite, Vorderkante und ca. 4cm Überstand der Unterseite bearbeitet, keine Wassernase	mindestens 5mm, Breite ist auf den verwendeten Fugenmörtel abzustimmen	13198	0,8	45				
	112/30/5,5	Innenradius 150 cm	✓	Breite 32 Innenlänge 45,3									5 Teile je Halbkreis	40
	120/30/5 links 120/30/5 rechts	Anschluss an Römische Treppe	✓	Breite 30 Radius 180									1 + 1	45 45
	45/45/5,5	Innenecke	✓	Breite 30 Schenkellänge 45/45					je nach Aufbauart	20				

Schwimmbad-Randplatte aus Betonwerkstein und passend zu den Terrassenplatten-Programmen

	Bezeichnung	Ausführung	Produktkizze vorhanden	Maße cm	Abstandshaler ca. mm	Ausführung	Fugenbreite mm	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./lfm	Gewicht kg/Stck.
Randplatten passend zu Terrassenplatten-Programmen	Länge und Materialstärke gemäß Lieferprogramm Auftritt 35 - 40 cm		✓	unbewehrt	keine	Oberseite und ein Steller mit Oberfläche aus Terrassenplatten-programmen, Stirnseiten Beton, keine Wassernase	mindestens 5mm, Breite ist auf den verwendeten Fugenmörtel abzustimmen			

Schwimmbad-Randplatte aus Betonwerkstein und passend zu den Terrassenplatten-Programmen

	Bezeichnung	Ausführung	Produktkizze vorhanden	Maße cm	Abstandshaler ca. mm	Ausführung	Fugenbreite mm	Klassifizierung DIN EN	Bedarf ca. Stck./lfm	Gewicht kg/Stck.
Gewölbte Platte mit abgerundeter Kante				40 / 50 / 60 / 100						
Geneigte Platte mit abgerundeter Kante				45						
Gerade Platte mit gefaster Kante				120						

Schwimmbad-Randplatte aus Betonwerkstein und passend zu den Terrassenplatten-Programmen

Bezeichnung	Ausführung	Produktkizze vorhanden	Maße	Abstandshaler	Ausführung	Fugenbreite	Klassifizierung DIN EN	Bedarf	Gewicht
			cm	ca. mm		mm		ca. Stck./lfm	kg/Stck.

Schwimmbad-Randplatten mit Geoceramica- und Terrassenplatten-Struktur

Im Rahmen einer Auftragsfertigung können sie in Länge/Breite werkseitig geschnitten werden, ein linker / rechter Kopf ist möglich.

