

Pavés et dalles-pavés, épaisseur 5 cm

										Domaines d'application recommandés						
										Espaces publics			Espaces privés			
Format / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	Dimensions nominales	Chanfrein	Egots écartement	Largeur de joints conseillée (Ø voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification EN	Besoin	Charge de VL et PL	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	Zones non carrossables
cm				mm	env. mm	mm	mm			env. pces./m ²						
12,5/12,5/5 Umbriano				121x121x50	sans	2 x 1,5	4	✓	1338 DI	64					•	
25/25/5 Umbriano				246x246x50					1339 PKDUI 11	16,0					•	
50/50/5 Umbriano				496x496x50					1339 PKDUI 7	4,0					•	
Antinea Lino Multi-formats avec 3 formats différents	✓		✓	198,5x289,5x50 398,5x298,5x50 498,5x298,5x50	sans, bords irréguliers	1,25-3,25	prédéterminé	✓	1339 PKDUI 4	1,08 m ² /rangée					•	
80/40/5				797x397x50	3 x 5	2	3		1339 PKDUI 4	3,13					•	

• Domaines d'application recommandés en fonction de la charge

Remarques:

Arêtes vives

Livraison uniquement par rangée complète

Nous recommandons l'utilisation d'une ventouse pour les poids ≥ 20 kg

Poids: 112 kg/m²

Multi-formats composé de 3 formats différents

2 pces. 20x30

3 pces. 40x30

4 pces. 50x30

Livraison uniquement par rangée complète

