

Pavés, Safelock, Largo- dalles-pavés et pavés écologiques, épaisseur 10 cm

Formats / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	faible émission sonore	Dimensions nominales mm	Chanfrein env. mm	Ergots d'écartement mm	Largeur de joints conseillée (voir remarques ci-dessous) mm	Combinables	Classification EN	Besoin env. pces./m ²	Domaines d'application recommandés				
												Espaces publics		Espaces privés		
												Charge de VL et PL	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement
20/10/10		✓			195x95x100					1338 DI	50	•	•	•		
20/20/10		✓			195x195x100	3 x 5	4,5	5	✓	1338 DI	25	•	•	•		
30/20/10		✓			295x195x100					1338 KDI	16,7	•	•	•		
20/20/10 Aquaprima			✓		195x195x100	3 x 6	4	5	✓	DIN 18507 non résistant au sel de déneigement	25			•	•	•
30/20/10 Aquaprima			✓		295x195x100						16,7			•	•	•
20/20/10		✓			195x195x100	sans	4,5	5	✓	1338 DI	25	•	•	•		
30/20/10		✓		✓	295x195x100					1338 KDI	16,7	•	•	•		
16/16/10		✓			155,5x155,5x100					1338 DI	39,1	•	•	•		
24/16/10		✓			235,5x155,5x100					1338 KDI	26,0	•	•	•		
32/16/10		✓			315,5x155,5x100	3 x 5	4,5	5	✓	1338 KDI	19,5	•	•	•		
32/32/10		✓			315,5x315,5x100					1338 KDI	9,8	•	•	•		
32/16/10 VarioFuga	✓	✓	✓		315,5x125,5x100					1338 KDI	19,5		•	•		
80/30/10		✓	✓		795x295x100					1339 PKDUI 14	4,2			•	•	•
80/60/10		✓	✓		795x595x100	3 x 5	4,5	5	✓	1339 PKDUI 30	2,1			•	•	•
120/30/10		✓	✓		1195x295x100					1339 PKDUI 7	2,8			•	•	•
120/60/10		✓	✓		1195x595x100					1339 PKDUI 14	1,4			•	•	•
Imba 10	✓	✓			193x163x100					1338 DI	36	•	•	•	•	
Imba 10, pavé rive	✓	✓			163x95x100	3 x 5	2	2	✓	1338 DI	5 pces./ml	•	•	•	•	
Imba 10, pavé finition	✓	✓			193x139x100					1338 DI	6 pces./ml	•	•	•	•	

												Domaines d'application recommandés					
												Espaces publics			Espaces privés		
Formats / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	faible émission sonore	Dimensions nominales	Chanfrein	Ergots d'écartement	Largeur de joints conseillée (♦ voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification EN	Besoin	Charge de VL et PL	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	Zones non carrossables
					mm	env. mm	mm	mm			env. pces./m²						
Imba 10 éco	✓	✓	✓		191x161x100	3 x 5	4	5		1338 DI	36	•	•	•	•	•	
20/20/10					195x195x100	2 x 3	4,0	5	✓	1338 DI	25	•	•	•	•	•	
30/20/10					295x195x100					1338 KDI	16,7	•	•	•	•	•	
50/25/10					497x247x100	3 x 6	2	3		1339 PKDUI 14	8		□	•	•	•	•

Formats / Désignation	Croquis	Autobloquant	Drainant	faible émission sonore	Dimensions nominales mm	Chanfrein env. mm	Ergots d'écartement mm	Largeur de joints conseillée (♦ voir remarques ci-dessous) mm	Combinables	Classification EN	Besoin env. pces./m²	Domaines d'application recommandés			
												Espaces publics		Espaces privés	
												Charge de VL et PL	Faible charge de VL et PL jusqu'à 7,5 to	ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to
60/33/10					600x331x100					1339 PKDUI 25	5,1				
80/33/10					800x331x100	2,4 x 5	sans		✓	1339 PKDUI 14	3,8				
100/33/10					1000x331x100					1339 PKDUI 14	3,0				
120/33/10					1200x331x100					1339 PKDUI 11	2,5				
100/40/10					995x395x100	2,4 x 5	4	5		1339 PKDUI 14	2,5				
La Linia 10, multi-formats	✓				296,6x161,6, 396,6x161,6, 496,6x161,6, 296,6x201,6 396,6x201,6 49,6,6x201,6x100	3 x 2,4	2,4	3,4	✓	1339 PKDUI 14	0,779 rangée/m²	□			

- Domaines d'application recommandées en fonction de la charge
- Ces recommandations diffèrent du domaine d'application, mais se basent sur l'expérience et une mise en oeuvre ayant fait ses preuves
Pose autorisée seulement après une étude de classes de trafic selon le trafic moyen journalier annuel de PL par sens de circulation (TMJA)
- ♦ La largeur des joints selon la norme EN 18318 est de 3 - 5 mm.


Remarques:

Nous recommandons l'utilisation d'une ventouse pour la pose des éléments ≥ 20kg


Poids: 225 kg/m², différent pour les pavés avec des grands écarteurs

En fonction de la proportion de la surface des joints, le coefficient d'écoulement des eaux de pluie est de C_ψ = 0,0

La Linia 10cm, multi-formats
Multi-formats avec 6 formats différents
4 St. 30x16,5
4 St. 40x16,5
4 St. 50x16,5
2 St. 30x20,5
2 St. 40x20,5
2 St. 50x20,5
Livraison uniquement par rangée complète




10er Imba
Normal



Pavé de rive



Pavé de finition



Variofuga 32/16, 10 cm

